



LEISTUNGSMERKMALE

Oberfläche:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Rückwanne:	Aluminium, unbehandelt
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90° C bis 110° C
Spannung:	230 Volt, 50/60 Hz
Farbe:	weiß, mit Rahmen in weiß oder silber
Schutzart:	IP 45, Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-2 Sensoren, je nach Dimension der Heizung
Netzstecker/Kabel:	Typ CEE 7/7 gewinkelt; Kabellänge: 1,9 Meter
Garantie:	5 Jahre

Zertifikate:



INSTALLATION

Wand- oder Deckenmontage

MODELL

DIMENSIONEN [mm]

NENNLEISTUNG [W]

GEWICHT [kg]

BEHEIZBARE FLÄCHE [m²]

Heat4All SmartLine 175	495 x 350 x 16	170	2,35	2-5
Heat4All SmartLine 320	595 x 595 x 16	320	4,3	4-8
Heat4All SmartLine 520	950 x 615 x 16	520	6,75	8-12
Heat4All SmartLine 700	1100 x 650 x 16	700	8,2	11-19
Heat4All SmartLine 1000	1240 x 815 x 16	1000	11,2	16-24

STEUERUNGSSYSTEME

Für die Steuerung Ihrer Heat4All SmartLine Paneele stehen Ihnen unsere Heat4All sowie HomeMatic Thermostate und Aktoren zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 34 und 35 sowie unter www.heat4all.com.

Detailbilder SmartLine Paneele

